Solid Protect

Détergent pour lave-vaisselle industriels sous forme solide

Solid Protect est un détergent très concentré pour machines, contenant une protection pour les métaux non ferreux et est à employer avec une eau douce à mi-dure. Des composants spéciaux protègent l'aluminium, le cuivre, le bronze et autres métaux non ferreux, de la corrosion dans le lave-vaisselle. La très innovative NCT® (Natural Cleaning Technology) protège les composants très sensibles du produit. Grâce à cela, sa productivité est accrue et les salissures importantes disparaissent en un seul cycle de lavage. Le nouveau produit anti-mousse Defoamer 3000 empêche la formation de mousse due à l'albumine et le mécanisme du lave-vaisselle est ainsi protégé. Les volumes de transport, de stockage et d'emballage ainsi que les frais d'enlèvement s'amoindrissent avec les produits très concentrés qui demandent très peu de place. Les emballages Foldaway Packs en polyéthylène peuvent être vidés jusqu'au bout et être détruits sans problèmes. En outre la proportion de l'emballage par kg de détergent pour la vaisselle se réduit.

Application
Solid Protect peut par exemple être dosé par un appareil de dosage. Ouvrir le récipient du produit et le placer dans l'appareil de dosage ouverture vers le bas.

- **Propreté** Grande productivité du produit grâce au NCT®, la Natural Cleaning Technology
- **Sécurité** Convient à des eaux peu dures, avec protection pour métaux non ferreux et aluminium
- **Efficacité** Facile à l'emploi

Mode d'emploi

Votre spécialiste Ecolab ajuste votre doseur pour qu'il réponde à vos besoins spécifiques et il effectue une démonstration devant les futurs utilisateurs.

1. Lire le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage.
2. Portez des gants et des lunettes de protection appropriés.
3. Lorsque l'alarme retentit, c'est qu'il faut changer la recharge.
4. Éteindre le doseur en appuyant sur les trois boutons de droite (2 secondes).
5. Extraire la recharge vide.
6. Écraser la recharge vide et la jeter.
7. Retirer la nouvelle recharge de son emballage.
8. Enlever le bouchon bleu.
9. Mettre la nouvelle recharge en place, tête en bas.
10. Rallumer le doseur en appuyant sur le bouton Entrée.

Dose
1.5 - 2,0 g/l d'eau
Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage possible, utilisez ce produit seulement avec un liquide de rinçage Ecolab (par exemple Toprinse Clean).

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel. Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine. **Attention!**

Valeur pH (1 %)

9	10	11	12	**13**	14	15	16

Conditions de conservation
À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 45°C.

Conditionnement
4 x 4,5 kg Capsule 9005980

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

© 2014 Ecolab All rights reserved.

SOLID PROTECT/P/13NOV14/CHF